



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche BIV - MET® BIZ 3825- (38x42x25)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-biv-met-biz-3825-38x42x25>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BIZ.3825                                             |
| EAN                  | 7442957220248                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Length: 25   Inner diameter: 38   Outer diameter: 42 |
| Materiaal            | Staal / Brons                                        |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 38x42x25                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 2.50                                                 |
| Breedte              | 4.20                                                 |
| Hoogte               | 4.20                                                 |
| Abmessungen          | Lengte: 25   Binnendiameter: 38   Buitendiameter: 42 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Farbe                | Grijs                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                              |
| Material             | Staal / Brons                                        |
| Model beschreibung   | Glijlager met smeerpockets                           |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,04 tot 0,12 µ                                      |
| Statische Belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -40 tot +250                                         |
| Innendurchmesser     | 38 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 42 mm                                                |
| Länge                | 25 mm                                                |