



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche BIV - MET® BIZ 7040- (70x75x40)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-biv-met-biz-7040-70x75x40>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BIZ.7040                                             |
| EAN                  | 7442957223201                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Length: 40   Inner diameter: 70   Outer diameter: 75 |
| Materiaal            | Staal / Brons                                        |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 70x75x40                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 4.00                                                 |
| Breedte              | 7.50                                                 |
| Hoogte               | 7.50                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager met smeerpockets                           |
| Abmessungen          | Length: 40   Inner diameter: 70   Outer diameter: 75 |
| Dynamische Belastung | 140 N/mm2                                            |
| Farbe                | Grijs                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                              |
| Material             | BRONS/STAAL/CU                                       |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,04 tot 0,12 µ                                      |
| Statische Belastung  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -40 tot +250                                         |
| Innendurchmesser     | 70 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 75 mm                                                |
| Länge                | 40 mm                                                |