



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche BRO - MET® BMZ 0510- (5x7x10)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-bro-met-bmz-0510-5x7x10>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ.0510                                             |
| EAN                  | 7442957178129                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Length: 10   Inner diameter: 05   Outer diameter: 07 |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 5x7x10                                               |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.00                                                 |
| Breedte              | 0.70                                                 |
| Hoogte               | 0.70                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager met smeerpockets                           |
| Abmessungen          | Length: 10   Inner diameter: 05   Outer diameter: 07 |
| Dynamische Belastung | 40 N/mm2                                             |
| Farbe                | Bruin                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                              |
| Material             | BRONS/BRONS                                          |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,12 µ                                      |
| Statische Belastung  | 120 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -40 to +250                                          |
| Innendurchmesser     | 5 mm                                                 |
| Außendurchmesser     | 7 mm                                                 |
| Länge                | 10 mm                                                |