




**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche TEF - MET® TFZ 2409A- (24x27x9)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-met-tfz-2409a-24x27x9>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ.2409A                                            |
| EAN                  | 7440846430457                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 09 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                         |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 24x27x9                                              |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 0.90                                                 |
| Breedte              | 2.70                                                 |
| Hoogte               | 2.70                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Abmessungen          | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 09 |
| Dynamische Belastung | 140 N/mm2                                            |
| Farbe                | Grijs                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                              |
| Material             | PTFE/STAAL                                           |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,03 - 0,25 µ                                        |
| Statische Belastung  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -200°C - +280°C                                      |
| Innendurchmesser     | 24 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 27 mm                                                |
| Länge                | 9 mm                                                 |