



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Gleitbusche TEF - MET® TFZ 230100- (230x235x100)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-met-tfz-230100-230x235x100>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ.230100                                              |
| EAN                  | 7440846430419                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 230   Outer diameter: 235 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                            |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Style                | 230x235x100                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 10.00                                                   |
| Breedte              | 23.50                                                   |
| Hoogte               | 23.50                                                   |
| Abmessungen          | Length: 100   Binnendiameter: 230   Buitendiameter: 235 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                               |
| Farbe                | Grijs                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                                 |
| Material             | PTFE/STAAL                                              |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                                |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,03 - 0,25 µ                                           |
| Statische Belasting  | 250 N/mm2                                               |
| Temperatur           | -200°C - +280°C                                         |
| Innendurchmesser     | 230 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 235 mm                                                  |
| Länge                | 100 mm                                                  |