



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Gleitbusche TEF - MET® TFZ 210110- (210x215x110)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-met-tfz-210110-210x215x110>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ.210110                                              |
| EAN                  | 7440846429437                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Length: 110   Inner diameter: 210   Outer diameter: 215 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                            |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Style                | 210x215x110                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/length        | 11.00                                                   |
| Breedte              | 21.50                                                   |
| Hoogte               | 21.50                                                   |
| Abmessungen          | Length: 110   Binnendiameter: 210   Buitendiameter: 215 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                               |
| Farbe                | Grijs                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                                 |
| Material             | PTFE/STAAL                                              |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                                |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,03 - 0,25 µ                                           |
| Statische Belasting  | 250 N/mm2                                               |
| Temperatur           | -200°C - +280°C                                         |
| Innendurchmesser     | 210 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 215 mm                                                  |
| Länge                | 110 mm                                                  |