



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche TEF - MET® TFZ 200160- (200x205x160)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-met-tfz-200160-200x205x160>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ.200160                                              |
| EAN                  | 7440846428423                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Inner diameter: 200   Outer diameter: 205   Length: 160 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                            |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Style                | 200x205x160                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 16.00                                                   |
| Breedte              | 20.50                                                   |
| Hoogte               | 20.50                                                   |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                                |
| Abmessungen          | Inner diameter: 200   Outer diameter: 205   Length: 160 |
| Dynamische Belastung | 140 N/mm2                                               |
| Farbe                | Grijs                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                                 |
| Material             | PTFE/STAAL                                              |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,03 - 0,25 µ                                           |
| Statische Belastung  | 250 N/mm2                                               |
| Temperatur           | -200°C - +280°C                                         |
| Innendurchmesser     | 200 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 205 mm                                                  |
| Länge                | 160 mm                                                  |