



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gelenkköpfe SI17ES\*\* - GIR17DO - Loch 17MM x M16 - Innengewinde

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-si17es-gir17do-loch-17mm-x-m16-innengewinde>

### Specificaties

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer                   | SI17ES** - GIR17DO                |
| EAN                             | 7440846259201                     |
| Merk                            | NexaParts                         |
| Categorie                       | Gelenkköpfe                       |
| Materiaal                       | C45 Verzinkt                      |
| Kleur                           | Metaal                            |
| Style                           | SI17ES** - GIR17DO                |
| model                           | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Gewicht                         | 0.23 Kg                           |
| Farbe                           | Metaal                            |
| Material                        | C45 Verzinkt                      |
| Modell                          | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| B (Innenringbreite)             | 14 mm                             |
| C1 max (Kopfbreite)             | 11,5 mm                           |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,030 - 0,082 mm                  |
| d (Lagerbohrung)                | 17 mm                             |
| d2 max (Kopfdurchmesser)        | 46 mm                             |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 90                                |
| Gewinde                         | M16                               |
| h1 (Schaftlänge)                | 67 mm                             |
| Kippwinkel                      | 10 ° ?                            |
| L3 min (Gewindelänge)           | 34 mm                             |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F |
| Tragzahlen dynamic              | 21 kN                             |
| Tragzahlen statisch             | 45 kN                             |
| Wartung erforderlich            | Yes                               |
| Wartungsnippel                  | Yes                               |