



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gelenkköpfe SI80ES - GIR80ES - Loch 80MM x M64x4 - Innengewinde

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-si80es-gir80es-loch-80mm-x-m64x4-innengewinde>

### Specificaties

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer                   | SI80ES - GIR80ES                  |
| Merk                            | NexaParts                         |
| Categorie                       | Gelenkköpfe                       |
| Materiaal                       | C45 Verzinkt                      |
| Kleur                           | Metaal                            |
| Style                           | SI80ES - GIR80ES                  |
| model                           | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Gewicht                         | 13.04 Kg                          |
| Farbe                           | Metaal                            |
| Material                        | C45 Verzinkt                      |
| Modell                          | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| B (Innenringbreite)             | 55 mm                             |
| C1 max (Kopfbreite)             | 48 mm                             |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,055 - 0,142 mm                  |
| d (Lagerbohrung)                | 80 mm                             |
| d2 max (Kopfdurchmesser)        | 180 mm                            |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 320                               |
| Gewinde                         | M64x4                             |
| h1 (Schaftlänge)                | 230 mm                            |
| Kippwinkel                      | 6 ° ?                             |
| L3 min (Gewindelänge)           | 85 mm                             |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F |
| Tragzahlen dynamic              | 400 kN                            |
| Tragzahlen statisch             | 750 kN                            |
| Wartung erforderlich            | Yes                               |
| Wartungsnippel                  | Yes                               |