



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Gelenkköpfe SIS70ES-2RS\*\*\* - SI70ES-2RS - Loch 70MM x M72x4 -

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-sis70es-2rs-si70es-2rs-loch-70mm-x-m72x4-innengewinde>

### Specificaties

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer                   | SIS70ES-2RS*** - SI70ES-2RS       |
| Merk                            | NexaParts                         |
| Categorie                       | Gelenkköpfe                       |
| Materiaal                       | C45 Verzinkt                      |
| Kleur                           | Metaal                            |
| Style                           | SIS70ES-2RS*** - SI70ES-2RS       |
| model                           | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Gewicht                         | 8.33 Kg                           |
| Farbe                           | Metaal                            |
| Material                        | C45 Verzinkt                      |
| Modell                          | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| B (Innenringbreite)             | 49 mm                             |
| C1 max (Kopfbreite)             | 42 mm                             |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,055 - 0,142 mm                  |
| d (Lagerbohrung)                | 70 mm                             |
| d2 max (Kopfdurchmesser)        | 160 mm                            |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 280                               |
| Gewinde                         | M72x4                             |
| h1 (Schaftlänge)                | 200 mm                            |
| Kippwinkel                      | 6 ° ?                             |
| L3 min (Gewindelänge)           | 80 mm                             |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F |
| Tragzahlen dynamic              | 315 kN                            |
| Tragzahlen statisch             | 610 kN                            |
| Wartung erforderlich            | Yes                               |
| Wartungsnippel                  | Yes                               |