



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gelenkköpfe SA25ES - GAR25DO - Loch 25MM x M24x2 - Außengewinde

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-sa25es-gar25do-loch-25mm-x-m24x2-aussengewinde>

### Specificaties

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer                   | SA25ES - GAR25DO                  |
| EAN                             | 7440846261211                     |
| Merk                            | NexaParts                         |
| Categorie                       | Gelenkköpfe                       |
| Materiaal                       | C45 Verzinkt                      |
| Kleur                           | Metaal                            |
| Style                           | SA25ES - GAR25DO                  |
| model                           | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Gewicht                         | 0.50 Kg                           |
| Farbe                           | Metaal                            |
| Material                        | C45 Verzinkt                      |
| Modell                          | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| B (Innenringbreite)             | 20 mm                             |
| C1 max (Kopfbreite)             | 18 mm                             |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,037 - 0,100 mm                  |
| d (Lagerbohrung)                | 25 mm                             |
| d2 max (Kopfdurchmesser)        | 64 mm                             |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 126                               |
| Gewinde                         | M24x2                             |
| Kippwinkel                      | 7 ° ?                             |
| L1 min (Gewindelänge)           | 53 mm                             |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-4-series E, Form M |
| Tragzahlen dynamic              | 48 kN                             |
| Tragzahlen statisch             | 83 kN                             |
| Wartung erforderlich            | Yes                               |
| Wartungsnippel                  | Yes                               |