



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gelenkköpfe WAPR20U - GIHR-K20DO - SIR20ES - Loch 20MM x M16x1,5 -

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-wapr20u-gihr-k20do-sir20es-loch-20mm-x-m16x15-innengewinde-klemmbar>

### Specificaties

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Productnummer                   | WAPR20U - GIHR-K20DO - SIR20ES                     |
| EAN                             | 7442957118194                                      |
| Merk                            | NexaParts                                          |
| Categorie                       | Gelenkköpfe                                        |
| Materiaal                       | C45                                                |
| Kleur                           | Metaal                                             |
| Style                           | WAPR20U - GIHR-K20DO - SIR20ES                     |
| model                           | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Gewicht                         | 0.44 Kg                                            |
| Farbe                           | Metaal                                             |
| Material                        | C45                                                |
| Modell                          | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| B (Innenringbreite)             | 28 mm                                              |
| C1 max (Kopfbreite)             | 21 mm                                              |
| CN Radiale Lagerluft            | 0 - 0,050 mm                                       |
| d (Lagerbohrung)                | 20 mm                                              |
| d2 max (Kopfdurchmesser)        | 56 mm                                              |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 80                                                 |
| Gewinde                         | M16x1,5                                            |
| h1 (Schaftlänge)                | 50 mm                                              |
| Kippwinkel                      | 14 ° ?                                             |
| L3 min (Gewindelänge)           | 17 mm                                              |
| Tragzahlen dynamic              | 42 kN                                              |
| Tragzahlen statisch             | 50 kN                                              |
| Wartung erforderlich            | Yes                                                |
| Wartungsnippel                  | Yes                                                |