




**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Gleitbusche TEF - MET® TFZ 5515- (55x60x15)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-met-tfz-5515-55x60x15>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ.5515                                             |
| EAN                  | 7440846383340                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Length: 15   Inner diameter: 55   Outer diameter: 60 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                         |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 55x60x15                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.50                                                 |
| Breedte              | 6.00                                                 |
| Hoogte               | 6.00                                                 |
| Abmessungen          | Length: 15   Binnendiameter: 55   Buitendiameter: 60 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Farbe                | Grijs                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                              |
| Material             | PTFE/STAAL                                           |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,03 - 0,25 µ                                        |
| Statische Belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -200°C - +280°C                                      |
| Innendurchmesser     | 55 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 60 mm                                                |
| Länge                | 15 mm                                                |