



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche TEF - MET® TFZ 2010A- (20x22x10)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-met-tfz-2010a-20x22x10>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ.2010A                                            |
| EAN                  | 7440846370340                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Inner diameter: 20   Outer diameter: 22   Length: 10 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                         |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 20x22x10                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.00                                                 |
| Breedte              | 2.20                                                 |
| Hoogte               | 2.20                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Abmessungen          | Inner diameter: 20   Outer diameter: 22   Length: 10 |
| Dynamische Belastung | 140 N/mm2                                            |
| Farbe                | Grijs                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                              |
| Material             | PTFE/STAAL                                           |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,03 - 0,25 µ                                        |
| Statische Belastung  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -200°C - +280°C                                      |
| Innendurchmesser     | 20 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 22 mm                                                |
| Länge                | 10 mm                                                |