



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gelenkköpfe SI12C - GIR12UK - Loch 12MM x M12 - Innengewinde

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-si12c-gir12uk-loch-12mm-x-m12-innengewinde>

### Specificaties

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer                   | SI12C-GIR12UK-SI12C               |
| EAN                             | 7440846265233                     |
| Merk                            | NexaParts                         |
| Categorie                       | Gelenkköpfe                       |
| Materiaal                       | C45 Verzinkt                      |
| Kleur                           | Metaal                            |
| Style                           | SI12C-GIR12UK-SI12C               |
| model                           | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Gewicht                         | 0.10 Kg                           |
| Farbe                           | Metaal                            |
| Material                        | C45 Verzinkt                      |
| Modell                          | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| B (Innenringbreite)             | 28 mm                             |
| C1 max (Kopfbreite)             | 23 mm                             |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,043 - 0,120 mm                  |
| d (Lagerbohrung)                | 12 mm                             |
| d2 max (Kopfdurchmesser)        | 92 mm                             |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 67                                |
| Gewinde                         | M12                               |
| Kippwinkel                      | 7 ° ?                             |
| L3 min (Gewindelänge)           | 18 mm                             |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F |
| Tragzahlen dynamic              | 100 kN                            |
| Tragzahlen statisch             | 180 kN                            |
| Wartung erforderlich            | No                                |
| Wartungsnippel                  | No                                |