



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Feuerwehrschauch - Verschleißfest - komplett - 102mm / 4" - Nok 133 - (20

<https://www.nexaparts.de/feuerwehrschauch-verschleissfest-komplett-102mm-4-nok-133-20-meter>

### Specificaties

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Productnummer         | 12969                                    |
| EAN                   | 9503415138838                            |
| Merk                  | NexaParts                                |
| Categorie             | Schläuche                                |
| Style                 | 102mm - DN133                            |
| Diepte/lengte         | 100.00                                   |
| Breedte               | 10.20                                    |
| Hoogte                | 10.20                                    |
| Gewicht               | 29.00 Kg                                 |
| Innendurchmesser      | 102 mm                                   |
| Länge                 | 20m                                      |
| Knaggenabstand        | DN133                                    |
| Außengröße            | DN133                                    |
| Innere Größe          | DN133                                    |
| Abmessungen           | Volle rol 20m                            |
| Außenwand             | NBR                                      |
| Durchmesserschlauch Ø | 4"                                       |
| Farbe                 | Zwart                                    |
| Farbe                 | Zwart                                    |
| fur                   | Water, Brandwering, Bewatering, Landbouw |
| Innenwand             | NBR                                      |
| Material              | NBR                                      |
| Modell                | Slang Premium (Zwart)                    |
| Arbeitsdruck          | 16 bar                                   |
| Berstdruck            | 48 bar                                   |
| Nennweite             | DN133                                    |
| Qualität              | Premium                                  |