



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche TEF - MET®/B TFZ/B 2812- (28x32x12)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-metb-tfzb-2812-28x32x12>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ_B.2812                                           |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Inner diameter: 28   Outer diameter: 32   Length: 12 |
| Materiaal            | Brons / PTFE                                         |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 28x32x12                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.20                                                 |
| Breedte              | 3.20                                                 |
| Hoogte               | 3.20                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Abmessungen          | Inner diameter: 28   Outer diameter: 32   Length: 12 |
| Dynamische Belastung | <140 N/mm2                                           |
| Farbe                | Bruin                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | <2,5 m/s                                             |
| Material             | Brons / PTFE                                         |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,02 tot 0,25 µ                                      |
| Statische Belastung  | <200 N/mm2                                           |
| Temperatur           | -200 tot +280                                        |
| Innendurchmesser     | 28 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 32 mm                                                |
| Länge                | 12 mm                                                |