



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Gleitbusche TEF - MET®/B TFZ/B 100115- (100x105x115)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-metb-tfzb-100115-100x105x115>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ_B.100115                                            |
| EAN                  | 6096023356334                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Inner diameter: 100   Outer diameter: 105   Length: 115 |
| Materiaal            | Brons / PTFE                                            |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Style                | 100x105x115                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 11.50                                                   |
| Breedte              | 10.50                                                   |
| Hoogte               | 10.50                                                   |
| Abmessungen          | Binnendiameter: 100   Buitendiameter: 105   Lengte: 115 |
| Dynamische Belasting | <140 N/mm2                                              |
| Farbe                | Bruin                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | <2,5 m/s                                                |
| Material             | Brons / PTFE                                            |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                                |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,02 tot 0,25 µ                                         |
| Statische Belasting  | <200 N/mm2                                              |
| Temperatur           | -200 tot +280                                           |
| Innendurchmesser     | 100 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 105 mm                                                  |
| Länge                | 115 mm                                                  |