



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Gleitbusche TEF - MET®/B TFZ/B 4515- (45x50x15)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-metb-tfzb-4515-45x50x15>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ_B.4515                                           |
| EAN                  | 6096020341364                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Length: 15   Inner diameter: 45   Outer diameter: 50 |
| Materiaal            | Brons / PTFE                                         |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 45x50x15                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.50                                                 |
| Breedte              | 5.00                                                 |
| Hoogte               | 5.00                                                 |
| Abmessungen          | Lengte: 15   Binnendiameter: 45   Buitendiameter: 50 |
| Dynamische Belasting | <140 N/mm2                                           |
| Farbe                | Bruin                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | <2,5 m/s                                             |
| Material             | Brons / PTFE                                         |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,02 tot 0,25 µ                                      |
| Statische Belasting  | <200 N/mm2                                           |
| Temperatur           | -200 tot +280                                        |
| Innendurchmesser     | 45 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 50 mm                                                |
| Länge                | 15 mm                                                |