



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche POM - MET® POZ 105100- (105x110x100)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-pom-met-poz-105100-105x110x100>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | POZ.105100                                              |
| EAN                  | 6096021552516                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 105   Outer diameter: 110 |
| Materiaal            | Staal / POM                                             |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Style                | 105x110x100                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 10.00                                                   |
| Breedte              | 11.00                                                   |
| Hoogte               | 11.00                                                   |
| Model beschreibung   | Glijlager met smeerpockets                              |
| Abmessungen          | Length: 100   Inner diameter: 105   Outer diameter: 110 |
| Dynamische Belastung | 140 N/mm2                                               |
| Farbe                | Grijs                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                                 |
| Material             | POM/STAAL                                               |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,04 tot 0,12 µ                                         |
| Statische Belastung  | 250 N/mm2                                               |
| Temperatur           | -40 tot +130                                            |
| Innendurchmesser     | 105 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 110 mm                                                  |
| Länge                | 100 mm                                                  |