



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche SIB - MET© SBZ 202520- (20x25x20)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-sib-met-sbz-202520-20x25x20>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | SBZ.202520                                           |
| EAN                  | 6096000107102                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Inner diameter: 20   Outer diameter: 25   Length: 20 |
| Materiaal            | Sinterbrons                                          |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 20x25x20                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 2.00                                                 |
| Breedte              | 2.50                                                 |
| Hoogte               | 2.50                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Abmessungen          | Inner diameter: 20   Outer diameter: 25   Length: 20 |
| Dynamische Belastung | 5 N/mm2                                              |
| Farbe                | Bruin                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 6 m/s                                                |
| Material             | BRONS/BRONS                                          |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Statische Belastung  | 10 N/mm2                                             |
| Temperatur           | -20 tot +100                                         |
| Innendurchmesser     | 20 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 25 mm                                                |
| Länge                | 20 mm                                                |