



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche SIB - MET© SBZ 110125100- (110x125x100)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-sib-met-sbz-110125100-110x125x100>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | SBZ.110125100                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 110   Outer diameter: 125 |
| Materiaal            | Sinterbrons                                             |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Style                | 110x125x100                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 10.00                                                   |
| Breedte              | 12.50                                                   |
| Hoogte               | 12.50                                                   |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                                |
| Abmessungen          | Length: 100   Inner diameter: 110   Outer diameter: 125 |
| Dynamische Belastung | 5 N/mm2                                                 |
| Farbe                | Bruin                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 6 m/s                                                   |
| Material             | Sinterbrons                                             |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,2 µ                                          |
| Statische Belastung  | 10 N/mm2                                                |
| Temperatur           | -20 tot +100                                            |
| Innendurchmesser     | 110 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 125 mm                                                  |
| Länge                | 100 mm                                                  |