



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche SIB - MET© SBZ 141818- (14x18x18)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-sib-met-sbz-141818-14x18x18>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | SBZ.141818                                           |
| EAN                  | 6096046985924                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Inner diameter: 14   Outer diameter: 18   Length: 18 |
| Materiaal            | Sinterbrons                                          |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 14x18x18                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.80                                                 |
| Breedte              | 1.80                                                 |
| Hoogte               | 1.80                                                 |
| Abmessungen          | Binnendiameter: 14   Buitendiameter: 18   Lengte: 18 |
| Dynamische Belasting | 5 N/mm2                                              |
| Farbe                | Bruin                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 6 m/s                                                |
| Material             | BRONS/BRONS                                          |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Statische Belasting  | 10 N/mm2                                             |
| Temperatur           | -20 tot +100                                         |
| Innendurchmesser     | 14 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 18 mm                                                |
| Länge                | 18 mm                                                |