



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Gleitbusche NOX - MET® NXZ 220130- (220x225x130)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-nox-met-nxz-220130-220x225x130>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | NXZ.220130                                              |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Inner diameter: 220   Outer diameter: 225   Length: 130 |
| Materiaal            | Niro / PTFE                                             |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Style                | 220x225x130                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 13.00                                                   |
| Breedte              | 22.50                                                   |
| Hoogte               | 22.50                                                   |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                                |
| Abmessungen          | Inner diameter: 220   Outer diameter: 225   Length: 130 |
| Dynamische Belastung | 140 N/mm2                                               |
| Farbe                | Grijs                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 2 m/s                                                   |
| Material             | Niro / PTFE                                             |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,02 tot 0,2 µ                                          |
| Statische Belastung  | 250 N/mm2                                               |
| Temperatur           | -200 tot +280                                           |
| Innendurchmesser     | 220 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 225 mm                                                  |
| Länge                | 130 mm                                                  |