



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche NOX - MET® NXZ 5550- (55x60x50)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-nox-met-nxz-5550-55x60x50>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | NXZ.5550                                             |
| EAN                  | 6096000823804                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Length: 50   Inner diameter: 55   Outer diameter: 60 |
| Materiaal            | Niro / PTFE                                          |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 55x60x50                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 5.00                                                 |
| Breedte              | 6.00                                                 |
| Hoogte               | 6.00                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Abmessungen          | Length: 50   Inner diameter: 55   Outer diameter: 60 |
| Dynamische Belastung | 140 N/mm2                                            |
| Farbe                | Grijs                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2 m/s                                                |
| Material             | PTFE/304                                             |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,02 tot 0,2 µ                                       |
| Statische Belastung  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -200 tot +280                                        |
| Innendurchmesser     | 55 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 60 mm                                                |
| Länge                | 50 mm                                                |