



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche FER - MET FMZ - FMZ209 141830FG

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-fer-met-fmz-fmz209-141830fg>

### Specificaties

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Productnummer        | FMZ209.141830FG                                                      |
| Merk                 | GLT                                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                                          |
| afmeting             | 1. Inner diameter:14 2. Outer diameter:18 3. Length:30 4. Bauform:FG |
| Materiaal            | C67, Verenstaal 55Si7                                                |
| Kleur                | Zwart                                                                |
| Style                | 141830FG                                                             |
| model                | Cilinderbus                                                          |
| Model beschreibung   | Glijlager (ingespannen)                                              |
| Abmessungen          | 1. Inner diameter:14 2. Outer diameter:18 3. Length:30 4. Bauform:FG |
| Dynamische Belastung | 200 N/mm979 N/mm2                                                    |
| Farbe                | Zwart                                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 1 m/s                                                                |
| Material             | C67, Verenstaal 55Si7                                                |
| Modell               | Cilinderbus                                                          |
| Reibwert             | > 0,5 $\mu$                                                          |
| Statische Belastung  | 350 N/mm979 N/mm2                                                    |
| Temperatur           | -200 bis +350 °C'                                                    |