



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche mit abdichtung BRO - MET®/LD- BMZ/LD 120100-

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-mit-abdichtung-bro-metld-bmzld-120100-120x125x100>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_LD.120100                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 120   Outer diameter: 125 |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Style                | 120x125x100                                             |
| model                | Cilinderbus met afdichting                              |
| Diepte/lengte        | 10.00                                                   |
| Breedte              | 12.50                                                   |
| Hoogte               | 12.50                                                   |
| Abmessungen          | Length: 100   Inner diameter: 120   Outer diameter: 125 |
| Dynamische Belastung | 40 N/mm2                                                |
| Farbe                | Bruin                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                                 |
| Material             | Brons                                                   |
| Modell               | Cilinderbus met afdichting                              |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,2 µ                                          |
| Statische Belastung  | 120 N/mm2                                               |
| Temperatur           | -40 tot +150                                            |
| Innendurchmesser     | 120 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 125 mm                                                  |
| Länge                | 100 mm                                                  |