



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche BRO - MET®/L BMZ/L 5530- (55x60x30)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-bro-metl-bmzl-5530-55x60x30>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.5530                                           |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Length: 30   Inner diameter: 55   Outer diameter: 60 |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 55x60x30                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 3.00                                                 |
| Breedte              | 6.00                                                 |
| Hoogte               | 6.00                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager met smeer-gaten                            |
| Abmessungen          | Length: 30   Inner diameter: 55   Outer diameter: 60 |
| Dynamische Belastung | 40 N/mm2                                             |
| Farbe                | Bruin                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                              |
| Material             | Brons                                                |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Statische Belastung  | 120 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -40 tot +250                                         |
| Innendurchmesser     | 55 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 60 mm                                                |
| Länge                | 30 mm                                                |