



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche BRO - MET®/L BMZ/L 130100- (130x135x100)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-bro-metl-bmzl-130100-130x135x100>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.130100                                            |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 130   Outer diameter: 135 |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Style                | 130x135x100                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 10.00                                                   |
| Breedte              | 13.50                                                   |
| Hoogte               | 13.50                                                   |
| Model beschreibung   | Glijlager met smeer-gaten                               |
| Abmessungen          | Length: 100   Inner diameter: 130   Outer diameter: 135 |
| Dynamische Belastung | 40 N/mm2                                                |
| Farbe                | Bruin                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                                 |
| Material             | Brons                                                   |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,2 µ                                          |
| Statische Belastung  | 120 N/mm2                                               |
| Temperatur           | -40 tot +250                                            |
| Innendurchmesser     | 130 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 135 mm                                                  |
| Länge                | 100 mm                                                  |