



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche BRO - MET®/L BMZ/L 2435A- (24x27x35)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-bro-metl-bmzl-2435a-24x27x35>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.2435A                                          |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 35 |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 24x27x35                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 3.50                                                 |
| Breedte              | 2.70                                                 |
| Hoogte               | 2.70                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager met smeer-gaten                            |
| Abmessungen          | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 35 |
| Dynamische Belastung | 40 N/mm2                                             |
| Farbe                | Bruin                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                              |
| Material             | Brons                                                |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Statische Belastung  | 120 N/mm2                                            |
| Temperatur           | -40 tot +250                                         |
| Innendurchmesser     | 24 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 27 mm                                                |
| Länge                | 35 mm                                                |