



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche BRO - MET®/L BMZ/L 160120- (160x165x120)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-bro-metl-bmzl-160120-160x165x120>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.160120                                            |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Gleitlagers                                             |
| afmeting             | Inner diameter: 160   Outer diameter: 165   Length: 120 |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Style                | 160x165x120                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 12.00                                                   |
| Breedte              | 16.50                                                   |
| Hoogte               | 16.50                                                   |
| Model beschreibung   | Glijlager met smeer-gaten                               |
| Abmessungen          | Inner diameter: 160   Outer diameter: 165   Length: 120 |
| Dynamische Belastung | 40 N/mm2                                                |
| Farbe                | Bruin                                                   |
| Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s                                                 |
| Material             | Brons                                                   |
| Modell               | Cilinderbus                                             |
| Reibwert             | 0,05 tot 0,2 µ                                          |
| Statische Belastung  | 120 N/mm2                                               |
| Temperatur           | -40 tot +250                                            |
| Innendurchmesser     | 160 mm                                                  |
| Außendurchmesser     | 165 mm                                                  |
| Länge                | 120 mm                                                  |