



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche TEF - MET®/P TFZ/P 1006- (10x12x6)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-metp-tfzp-1006-10x12x6>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ_P.1006                                           |
| EAN                  | 6096000632673                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Gleitlagers                                          |
| afmeting             | Length: 06   Inner diameter: 10   Outer diameter: 12 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                         |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 10x12x6                                              |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 0.60                                                 |
| Breedte              | 1.20                                                 |
| Hoogte               | 1.20                                                 |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Abmessungen          | Length: 06   Inner diameter: 10   Outer diameter: 12 |
| Dynamische Belastung | <140 N/mm <sup>2</sup>                               |
| Farbe                | Grijs                                                |
| Gleitgeschwindigkeit | 2 (5 m/s wanneer oliegesmeerd) m/s                   |
| Material             | Staal / PTFE                                         |
| Modell               | Cilinderbus                                          |
| Reibwert             | 0,02 tot 0,2 µ                                       |
| Statische Belastung  | 250 N/mm <sup>2</sup>                                |
| Temperatur           | -195 tot +280                                        |
| Innendurchmesser     | 10 mm                                                |
| Außendurchmesser     | 12 mm                                                |
| Länge                | 6 mm                                                 |