



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gleitbusche TEF - MET®/P TFZ/P 11580- (115x120x80)

<https://www.nexaparts.de/gleitbusche-tef-metp-tfzp-11580-115x120x80>

### Specificaties

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ_P.11580                                            |
| Merk                 | GLT                                                    |
| Categorie            | Gleitlagers                                            |
| afmeting             | Length: 80   Inner diameter: 115   Outer diameter: 120 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                           |
| Kleur                | Grijs                                                  |
| Style                | 115x120x80                                             |
| model                | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte        | 8.00                                                   |
| Breedte              | 12.00                                                  |
| Hoogte               | 12.00                                                  |
| Model beschreibung   | Glijlager onderhoudsvrij                               |
| Abmessungen          | Length: 80   Inner diameter: 115   Outer diameter: 120 |
| Dynamische Belastung | <140 N/mm2                                             |
| Farbe                | Grijs                                                  |
| Gleitgeschwindigkeit | 2 (5 m/s wanneer oliegesmeerd) m/s                     |
| Material             | Staal / PTFE                                           |
| Modell               | Cilinderbus                                            |
| Reibwert             | 0,02 tot 0,2 µ                                         |
| Statische Belastung  | 250 N/mm2                                              |
| Temperatur           | -195 tot +280                                          |
| Innendurchmesser     | 115 mm                                                 |
| Außendurchmesser     | 120 mm                                                 |
| Länge                | 80 mm                                                  |