



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Silikonschlauch - FDA - ø50 x 64mm (Pro meter)

<https://www.nexaparts.de/silikonschlauch-fda-50-x-64mm-pro-meter>

### Specificaties

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Productnummer    | 33441                                 |
| EAN              | 9506566464818                         |
| Merk             | NexaParts                             |
| Categorie        | Schläuche                             |
| Materiaal        | Siliconen                             |
| Kleur            | Rood                                  |
| Style            | Binnendiameter ø50 x 64mm (Per meter) |
| model            | Silicone slang                        |
| Diepte/lengte    | 100.00                                |
| Breedte          | 100.00                                |
| Hoogte           | 100.00                                |
| Abmessungen      | Per Meter                             |
| Außendurchmesser | 64 mm                                 |
| Außengröße       | 64mm                                  |
| Außenwand        | Silicone                              |
| Berstdruck       | 6 bar                                 |
| Farbe            | Rood                                  |
| Farbe            | Rood                                  |
| fur              | Chemicaliën- en hittebestendig        |
| Inlage           | Sterke synthetische textiel inlagen   |
| Innendurchmesser | 50 mm                                 |
| Innenwand        | Silicone                              |
| Innere Größe     | 50                                    |
| Länge            | 1m                                    |
| Material         | Siliconen                             |
| Modell           | Silicone slang                        |
| Temperatur       | -60°C / +140°C                        |
| Wandstärke       | 7 mm                                  |

### Pluspunten

- + Beständig gegen UV
- + Geruchs- und geschmacksneutral