



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Saugschlauch - Auslassschlauch - PVC - ø38 x 44mm (Pro meter)

<https://www.nexaparts.de/saugschlauch-auslassschlauch-pvc-38-x-44mm-pro-meter>

### Specificaties

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Productnummer    | 33571                                 |
| EAN              | 9505157593593                         |
| Merk             | NexaParts                             |
| Categorie        | Schläuche                             |
| Materiaal        | PVC                                   |
| Kleur            | Transparant                           |
| Style            | Binnendiameter ø38 x 44mm (Per meter) |
| model            | Waterslang                            |
| Diepte/lengte    | 100.00                                |
| Breedte          | 100.00                                |
| Hoogte           | 100.00                                |
| Material         | PVC                                   |
| Inlage           | Ivoor kleurige harde PVC spiraal      |
| Abmessungen      | Per Meter                             |
| Außengröße       | 44                                    |
| Farbe            | Transparant                           |
| Farbe            | Transparant                           |
| Innere Größe     | 38                                    |
| Modell           | Waterslang                            |
| Arbeitsdruck     | 6 bar                                 |
| Außendurchmesser | 44 mm                                 |
| Außenwand        | PVC                                   |
| Berstdruck       | 18 bar                                |
| fur              | Water en industriële toepassingen     |
| Innendurchmesser | 38 mm                                 |
| Innenwand        | Non toxic PVC                         |
| Länge            | 1m                                    |
| Temperatur       | -10°C / +60°C                         |
| Wandstärke       | 3 mm                                  |

### Pluspunten

+ Beständig gegen Chemikalien

## **Pluspunten**

+ Wetter- und alterungsbeständig